



# Baumit BetonPrimer

## Amorsă BetonPrimer



<b>Produs</b>	Amorsă fluidă pentru îmbunătățirea aderenței tencuielilor mecanizate de var, var-ciment și ipsos la aplicarea pe suporturi de beton. Se utilizează numai la interior. Nu conține solvenți.	
<b>Compoziție</b>	Lianți organici, apă, nisipuri de cuarț și aditivi.	
<b>Proprietăți</b>	Prin reacția chimică care are loc între amorsă, tencuială și beton, se obține o aderență ridicată a straturilor ulterioare. Utilizarea amorsei duce la reducerea apariției bulelor de aer din tencuială. Datorită nisipului de cuarț rezultă o suprafață care permite o bună ancorare a tencuielii la suport. Aplicare ușoară.	
<b>Utilizare</b>	Punte de aderență pentru tencuielile mecanizate de var, var-ciment (KlimaPutz S, MPI 25, MPI 30) și ipsos (RatioGlatt, RatioGlatt L). Recomandată pe beton neted cu absorbție redusă. Utilizată numai la interior. În cazul aplicării tencuielilor pe tavane, se recomandă ca grosimea maximă a tencuielii să fie de max. 15 mm.	
<b>Date tehnice</b>	Consum	cca. 0,4 kg/m <sup>2</sup>
	Acoperire	cca. 50 m <sup>2</sup> /găleată
	Valoare pH	cca. 8,5
	Culoare	galben
	Continut VOC	<1 g/l
	Consistența	păstoasă
<b>Categoria conform normelor chimice</b>	Încadrarea detaliată în conformitate cu legea de protejare împotriva substanțelor periculoase se extrage din Fișa cu datele de securitate (conform regulamentului UE Nr. 453/2010) de pe site-ul <a href="http://www.baumit.com">www.baumit.com</a> .	
<b>Termen de valabilitate</b>	6 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, ferit de îngheț, în ambalajul original, nedesfăcut.	
<b>Asigurarea calității</b>	Verificări permanente în laboratoarele proprii ale fabricii.	
<b>Livrare</b>	Găleată 20 kg, 1 Palet = 24 cutii = 480 kg	
<b>Prelucrare</b>	<b>Stratul suport</b>	Suportul trebuie să fie curat, uscat, neînghețat, fără praf, fără eflorescențe, portant, absorbant, fără părți neaderente și fără agenți de decofrare. Verificarea suportului se va face în conformitate cu normele în vigoare.
	<b>Aplicare</b>	Se amestecă lent cu mixerul la turație redusă. Se aplică <b>nediluat</b> cu bidineaua sau trafaletul. Aplicarea mecanizată se poate face cu mașini corespunzătoare. Timp de uscare minim 24 de ore funcție de temperatură și condițiile climatice. Tencuiala se aplică când amorsa BetonPrimer este uscată, nu mai este lipicioasă.
	<b>După amorsare, tencuielile de var sau var-ciment trebuie aplicate după max. 48 de ore.</b>	Dacă tencuiala nu este realizată în acest interval este necesară realizarea unei punți de aderență utilizând adezivul Baumit StarContact White aplicat pe întreaga suprafață cu o spatulă cu dinți de 3-5 mm. După aplicarea acestuia se va respecta un timp de întărire de 3-5 ore.

**Indicații și generalități**

Temperatura suportului, aerului și a materialului, trebuie să fie peste 5°C în timpul aplicării și până la uscarea materialului. La aplicare se vor respecta regulile și normele în vigoare. Temperaturile scăzute și umiditatea ridicată pot prelungi semnificativ timpii de uscare. În găleată depunerile de nisip cuarțos se remalaxează obligatoriu.

**Pe suprafețele din beton cu umiditate vizibilă (ex. apă din condens) sau beton cu o umiditate mai mare de 4% din masă nu recomandăm începerea lucrărilor de tencuire.**

Pregătiri privind securitatea

Ochii și pielea, ca și suprafețele adiacente suprafeței de finisat în special sticlă, ceramică, placaje tip Klinker, piatră naturală, lac și metal trebuie protejate. Zonele stropite se vor clăti imediat cu apă, nu se va aștepta întărirea. După utilizare unelte și sculele trebuie curățate imediat cu apă.

**Recomandări**

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit.